

TYPHOON®

# PİS SU VANTUZU PLASTİK

+Teknik Özellikler





# Her Damla **Su** Bizim İçin **Önemli...**

İşte bu nedenle, 20 yılı aşkın süredir su sistemleri alanında ürünler geliştiren firmamız, her geçen gün daha verimli çözümler sunuyor. Uzmanlığımız ve deneyimimizle, suyun doğru kontrolü ve sürdürülebilir kullanımı için yenilikçi teknolojiler geliştirmeye devam ediyoruz.

# ÜRETİM KAPASİTEMİZ ARTIYOR HEDEFLERİMİZ DAHA BÜYÜK!

2004 yılından bu yana suyun olduğu her  
yerdeyiz.

İzmir'de Tayfun Yazaroğlu tarafından temelleri atılan TAYFUR SU SİSTEMLERİ, suyun yaşam kaynağı olduğuna inanan bir anlayışla yola çıktı. İlk olarak hidrolik kontrol vanaları üretimiyle başlayan bu yolculuk, bugün sulama, içme suyu, yangın ve endüstriyel sistemler gibi geniş bir yelpazede yenilikçi çözümler sunan güçlü ve güvenilir bir markaya dönüştü.

Her projede suyun yönünü belirlerken, aslında geleceğin sürdürülebilir altyapısını da şekillendiriyoruz. Üretimden projelendirmeye, montajdan teknik desteğe kadar tüm süreçlerde, ileri teknolojiye sahip tesislerimiz ve uzman ekibimizle, yüksek kalite standartlarından ödün vermeden çalışıyoruz. Müşterilerimiz için sadece ürün değil, güven, süreklilik ve teknik mükemmeliyet sunmayı hedefliyoruz.

TYPHOON markalı ürünlerimiz, tamamen kendi üretim gücümüzle ve yerli mühendislik bilgimizle geliştirilmektedir. Bu ürünler, sadece dayanıklılıklarıyla değil; aynı zamanda her damlanın değerini koruma felsefemizle öne çıkar. Uluslararası standartlara uygun üretim süreçlerimiz ve müşteri memnuniyetine odaklı yaklaşımımız sayesinde, hem yurt içinde hem de dünya genelinde güvenilir bir iş ortağı olarak anılmaktan gurur duyuyoruz.

Bugün TAYFUR SU SİSTEMLERİ, köklerini İzmir'den alan bir marka olarak, suyun olduğu her yerde kalite, yenilik ve güvenin sembolü olma vizyonu ile yoluna devam ediyor.







## Tarımsal Sulama Sistemleri

Verimli bir tarımsal üretimin temelinde, suyun doğru zamanda, doğru miktarda ve doğru noktaya ulaştırılması yatar. Modern tarımsal sulama sistemleri, hem su kaynaklarının verimli kullanılmasını hem de ürün kalitesinin ve veriminin artmasını sağlar. Bu kapsamda geliştirilen çözümler, çiftçilerin iklim koşullarından bağımsız, sürdürülebilir bir üretim yapısına ulaşmasına olanak tanır.

TAYFUR SU SİSTEMLERİ olarak, tarımsal sulama alanında uzun yıllara dayanan mühendislik tecrübemizle; **hidrolik kontrol vanaları, vantuzlar, geri yıkama vanaları ve sayaçlar** gibi kritik bileşenleri yüksek kalite standartlarında üretiyoruz. Her bir ürünümüz, sistemlerin otomasyon kabiliyetini artırarak enerji tasarrufu sağlar, suyun israfını önler ve bakım gereksinimlerini minimuma indirir. Böylece hem küçük ölçekli işletmeler hem de büyük tarımsal projeler için güvenilir ve uzun ömürlü çözümler sunuyoruz.

Geliştirdiğimiz ürünler, uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmakta ve zorlu saha koşullarında maksimum performans gösterecek şekilde test edilmektedir. TAYFUR SU SİSTEMLERİ olarak amacımız, her damlanın değerini bilen üreticiler için akıllı, dayanıklı ve sürdürülebilir sistemler sunmaktır. Çünkü biz, suyun yönünü belirlerken tarımın geleceğini şekillendirdiğimize inanıyoruz.



## Endüstriyel Alan Sistemleri

Endüstriyel tesislerde suyun doğru yönetimi, üretim süreçlerinin verimliliği ve sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir. Basınçlı hatlardan soğutma devrelerine, yangın sistemlerinden proses hatlarına kadar her uygulama, hassas kontrol ve yüksek dayanıklılık gerektirir. Bu nedenle, endüstriyel sistemlerde kullanılan ekipmanların performansı, doğrudan tesis güvenliği ve işletme sürekliliğiyle ilişkilidir.

TAYFUR SU SİSTEMLERİ olarak, hidrolik kontrol vanaları, geri yıkama vanaları, vantuzlar ve sayaçlar gibi endüstriyel uygulamalarda kritik rol oynayan ürünleri yüksek mühendislik standartlarında üretiyoruz. Ürünlerimiz, yüksek basınç dayanımı, korozyon direnci ve uzun servis ömrüyle zorlu çalışma koşullarına uyum sağlar. Akışkan yönetimde tam kontrol sunarak, sistemlerde enerji verimliliğini artırır ve bakım sürelerini minimize eder.

Her biri uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanan çözümlerimiz, fabrikalardan enerji santrallerine, su arıtma tesislerinden altyapı projelerine kadar geniş bir kullanım alanında güvenle tercih edilmektedir. TAYFUR SU SİSTEMLERİ olarak hedefimiz, endüstriyel su yönetimini daha akıllı, güvenli ve sürdürülebilir hale getirerek müşterilerimize kesintisiz operasyon güvencesi sunmaktır.



## Yangın Sistemleri

Yangın güvenliği, endüstriyel tesislerden kamu binalarına, altyapı projelerinden yaşam alanlarına kadar her yapının en hayati unsurlarından biridir. Bu sistemlerde kullanılan ekipmanların güvenilirliği, sadece tesisin değil, insan hayatının da korunması açısından kritik öneme sahiptir.

TAYFUR SU SİSTEMLERİ olarak, yangın hatlarında maksimum güvenliği sağlamak amacıyla hidrolik kontrol vanaları üretiminde uzmanlaşmış bir firmayız. Ürünlerimiz, yangın sistemlerinin hızlı, güvenilir ve kesintisiz çalışmasını garanti altına alacak şekilde tasarlanır. Yüksek basınç dayanımı, sızdırmazlık performansı ve uzun hizmet ömrüyle öne çıkan bu vanalar, uluslararası standartlara uygun test süreçlerinden geçirilerek kalite güvencesi altında sunulmaktadır.

Gelişmiş mühendislik altyapımız ve üretim tecrübemizle, otomatik sprinkler sistemlerinden yangın pompa istasyonlarına kadar farklı uygulamalarda güvenle kullanılabilecek çözümler üretiyoruz. TAYFUR SU SİSTEMLERİ olarak hedefimiz, sadece ürün üretmek değil; yangın güvenliği konusunda fark yaratan, güven veren ve hayatı koruyan sistemlerin bir parçası olmaktır.



## Filtre Otomasyon

Su, birçok endüstriyel ve tarımsal süreçte olduğu gibi, filtreleme aşamasında da en yüksek verimle yönetilmesi gereken hayati bir kaynaktır. Filtrasyon sistemlerinde doğru otomasyon; enerji tasarrufu, bakım kolaylığı ve sistem sürekliliği açısından kritik öneme sahiptir. Etkin bir filtre otomasyon sistemi, yalnızca suyun kalitesini değil, tüm sistemin ömrünü ve verimliliğini de belirler.

TAYFUR SU SİSTEMLERİ olarak, filtre otomasyonu alanında kapsamlı çözümler sunuyoruz. Hidrolik kontrol vanaları, geri yıkama vanaları ve panoları, dip klapeleri ve pislik tutucular gibi ürünlerimiz, otomatik filtre sistemlerinde akışın hassas biçimde yönetilmesini sağlar. Ürünlerimiz, suyun filtrelene sürecini optimize ederken, geri yıkama işlemlerini de tam zamanında ve verimli biçimde gerçekleştirir. Böylece sistemlerde tıkanma riskleri azaltılır, enerji kayıpları önlenir ve bakım aralıkları uzatılır.

Tüm ürünlerimiz, zorlu çalışma koşullarına dayanıklı malzeme yapısı, hassas kontrol kabiliyeti ve uzun ömürlü tasarımıyla öne çıkar. TAYFUR SU SİSTEMLERİ olarak hedefimiz, filtrasyon süreçlerinde maksimum verimlilik sağlayarak müşterilerimize akıllı, güvenilir ve sürdürülebilir otomasyon çözümleri sunmaktır. Çünkü biz, suyun temizliğinin sistemin güvenliğiyle başladığına inanıyoruz.

## Plastik Pis Su Vantuzu



TYPHOON Plastik Pis Su Vantuzu, Sistemin ilk çalıştırılması sırasında, boru hattındaki yüksek miktardaki havanın sistemden hızla tahliye edilmesini sağlar. Su, atık su emme küresine ulaştığında, küreye bağlı çift etkili plastik emme şamandırası yükselir ve emme pedinin çıkışını kapatır. Böylece, içeride hapsolmuş sıkıştırılmış hava nedeniyle, atık su plastik emme kabına ulaşmadan önce kapatılır. Plastik emme pedinin sızdırmazlık elemanları işlevlerini yerine getirmeye devam eder.

Boru hattındaki suyun çekilmesi veya tahliyesi sırasında, hat içindeki basınç atmosfer basıncından daha düşüktür. Vakum etkisi olarak adlandırılan bu durum, borularda çökme ve kavitasyon hasarına neden olur. Atık su emme küresine bağlı şamandıra aşağı iner ve dışarıdan boru hattına hava akışı sağlayarak bu sorunu önler.

Sistem çalışır durumdayken, yani boru hattı basınç altındayken, düşük miktardaki hava suyla birlikte çekilir ve hattın belirli kısımlarında birikir. Biriken sıkıştırılmış hava suyla birlikte tahliye edilir ve küreye bağlı şamandıra kısmen açılır. Tahliyeden sonra şamandıra tekrar yükselir ve vantuz çıkışını kapatır.

Atık su vantuzunun tasarımı sayesinde, standart vantuzların tıkanma ve atık suda hasar gibi sorunlarını önleyerek kanalizasyon şebekelerinde sorunsuz çalışabilir. Mevcut parçalarının paslanmaz çelik olması ve üzerindeki küresel vana ile kolayca temizlenebilmesi sayesinde uzun ömürlüdür.

### Sipariş Bilgileri

Lütfen aşağıdaki bilgileri sipariş durumunda bildiriniz


- Maksimum şebeke / işletme basıncı : bar
- Ana boru hat çapı : mm
- Vana bağlantı tipi

## Plastik Pis Su Vantuzu



Üç Etkili

|                 |                            |                                 |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------|
| Çalışma Basıncı | Standart                   | 0,5 - 10 bar (7,5 - 160 psi)    |
| Sıcaklık        | Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 60 °C sürekli çalışma sıcaklığı |
|                 | Minimum Çalışma sıcaklığı  | 4 °C sürekli çalışma sıcaklığı  |
| Bağlantı        | Flanşlı                    | DIN 2501, ISO 7005-2            |
|                 | Dişli                      | ISO(BSP), ANSI (NPT)            |
|                 | Yivli                      | OGS Oluk Özellikleri 25,01      |




Çift Etkili


# Plastik Pis Su Vantuzu

## Üç Etkili İçin Grafik


■ Hava girişi



■ Hava Tahliyesi




■ Hava Tahliyesi -Otomatik Valf




## Çift Etkili İçin Grafik


Hava girişi



Hava Tahliyesi







### Flanşlı


| Model   | D (mm) |     | W (mm) |     | H (mm) |     |
|---------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| Flanşlı | inch   | mm  | inch   | mm  | inch   | mm  |
| DN50    | 6,5    | 165 | 9,84   | 250 | 18,3   | 465 |
| DN65    | 7,28   | 185 | 9,84   | 250 | 18,3   | 465 |
| DN80    | 7,87   | 200 | 9,84   | 250 | 18,3   | 465 |
| DN100   | 8,86   | 225 | 9,84   | 250 | 18,3   | 465 |

### Dişli

| Model | D (mm)    |     | W (mm) |     | H (mm) |     |
|-------|-----------|-----|--------|-----|--------|-----|
| Dişli | Standarts |     | inch   | mm  | inch   | mm  |
| 1"    | BSP       | NPT | 9,84   | 250 | 16,34  | 415 |
| 1½"   | BSP       | NPT | 9,84   | 250 | 16,34  | 415 |
| 2"    | BSP       | NPT | 9,84   | 250 | 16,53  | 420 |
| 2½"   | BSP       | NPT | 9,84   | 250 | 16,73  | 425 |
| 3"    | BSP       | NPT | 9,84   | 250 | 18,30  | 425 |
| 4"    | BSP       | NPT | 9,84   | 250 | 18,30  | 425 |

### Grooved

| Model   | D (mm) |       | W (mm) |     | H (mm) |     |
|---------|--------|-------|--------|-----|--------|-----|
| Grooved | inch   | mm    | inch   | mm  | inch   | mm  |
| 1½"     | 19,016 | 48,3  | 9,84   | 250 | 16,34  | 415 |
| 2"      | 23,740 | 60,3  | 9,84   | 250 | 16,53  | 420 |
| 2½"     | 29,960 | 76,1  | 9,84   | 250 | 16,53  | 420 |
| 3"      | 35,000 | 88,9  | 9,84   | 250 | 16,53  | 420 |
| 4"      | 45,000 | 114,3 | 9,84   | 250 | 16,53  | 420 |



### Flanşlı

| Model   | D (mm) |     | W (mm) |     | H (mm) |     |
|---------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| Flanşlı | inch   | mm  | inch   | mm  | inch   | mm  |
| DN50    | 6,5    | 165 | 9,84   | 250 | 14,96  | 380 |
| DN65    | 7,28   | 185 | 9,84   | 250 | 14,96  | 380 |
| DN80    | 7,87   | 200 | 9,84   | 250 | 14,96  | 380 |
| DN100   | 8,86   | 225 | 9,84   | 250 | 14,96  | 380 |


### Dişli

| Model | D (mm)    |     | W (mm) |     | H (mm) |     |
|-------|-----------|-----|--------|-----|--------|-----|
| Dişli | Standarts |     | inch   | mm  | inch   | mm  |
| 1"    | BSP       | NPT | 9,84   | 250 | 12,79  | 325 |
| 1½"   | BSP       | NPT | 9,84   | 250 | 12,79  | 325 |
| 2"    | BSP       | NPT | 9,84   | 250 | 12,99  | 330 |
| 2½"   | BSP       | NPT | 9,84   | 250 | 13,19  | 335 |
| 3"    | BSP       | NPT | 9,84   | 250 | 13,19  | 335 |
| 4"    | BSP       | NPT | 9,84   | 250 | 13,19  | 335 |

### Grooved

| Model   | D (mm) |       | W (mm) |     | H (mm) |     |
|---------|--------|-------|--------|-----|--------|-----|
| Grooved | inch   | mm    | inch   | mm  | inch   | mm  |
| 1½"     | 19,016 | 48,3  | 9,84   | 250 | 12,99  | 330 |
| 2"      | 23,740 | 60,3  | 9,84   | 250 | 13,19  | 335 |
| 2½"     | 29,960 | 76,1  | 9,84   | 250 | 13,19  | 335 |
| 3"      | 35,000 | 88,9  | 9,84   | 250 | 13,19  | 335 |
| 4"      | 45,000 | 114,3 | 9,84   | 250 | 13,19  | 335 |

## Plastik Pis Su Vantuzu



### Ana Parçalar

| # | Malzeme Adı                 | Malzeme Cinsi   |
|---|-----------------------------|-----------------|
| 1 | Plastik Hava Tahliye Vanası | Plastik         |
| 2 | Şaft                        | Pazlanmaz Çelik |
| 3 | Üst Gövde                   | GRP             |
| 4 | Şamandra                    | Polipropilen    |
| 5 | Küresel Vana                | Galvanizli      |
| 6 | Adaptör                     | GRP             |
| 7 | Flanş                       | GRP             |
| 8 | Alt Gövde                   | GRP             |
| 9 | Kelepçe                     | Galvanizli      |

## Plastik Atıksu Vantuzu

Plastik Atıksu Vantuzu, kanalizasyon ve atıksu sistemlerinde hava tahliyesi ve hava emişi işlevlerini güvenli ve etkili şekilde yerine getirmek üzere tasarlanmış özel bir hidrolik vantuzdur. Boru hatlarının doldurulması sırasında biriken havayı hızlı ve kontrollü bir şekilde dışarı tahliye ederken, hat boşaltılırken veya su seviyesi düştüğünde vakum oluşumunu önleyerek boru hatlarının çökme ve kavitasyon gibi hasarlara karşı korunmasını sağlar.

Bu vantuz, pis su ve atıksu hatlarında kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Özellikle kanalizasyon şebekeleri, arıtma tesisleri, endüstriyel atıksu sistemleri ve filtrasyon hatlarında güvenilir hava yönetimi sağlar. Çift etkili şamandıra mekanizması sayesinde hat içindeki basınçlı havayı tahliye eder ve küçük hava kabarcıklarının birikmesini engeller, böylece sistemin hidrolik dengesi korunur.

Plastik Atıksu Vantuzu, korozyif ve partikül içeren ortamlar için optimize edilmiştir. Gövde ve hareketli parçalarının dayanıklı ve paslanmaz yapısı sayesinde uzun ömürlüdür. Üzerindeki küresel vana ile temizlik ve bakım işlemleri kolayca yapılabilir. Darbesiz ve sızdırmaz çalışma prensibi ile sistemin sürekli güvenli, verimli ve sorunsuz şekilde işletilmesine olanak tanır.

### Modeller



- 1" otomatik (çift etkili) pis su vantuzu
- 2" kombinasyon (üç etkili) pis su vantuzu
- 2" kinetik (tek etkili) pis su vantuzu



TYFUR HOOON

### Ana Parçalar

| # | Malzeme Adı                                        | Malzeme Cinsi   |
|---|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | Plastik Kombinasyon / Otomatik Hava Tahliye Vanası | Plastik         |
| 2 | Mil                                                | Paslanmaz Çelik |
| 3 | Flatör                                             | Polipropilen    |
| 4 | Kapak                                              | CTP             |
| 5 | Mini Küresel Vana                                  | Galvanizli      |





# Sertifikalar



## Fuarlar







Kemalpaşa OSB Mahallesi Kuzey Sanayi Caddesi  
Dış Kapı No:13  
Kemalpaşa / İzmir

+90 232 458 49 99  
+90 232 458 57 67

[www.tayfursu.com.tr](http://www.tayfursu.com.tr) | [info@tayfursu.com.tr](mailto:info@tayfursu.com.tr)

TYPHOON

Her  
Fabrika  
Bir  
Kaledir\*

*K. Atatürk*

